


box'innov
SOLUTIONS D'AVENIR

Informations techniques

CONTAINERS REEFER NEUF & OCCASION

TYPLOGIE	10'	20'	40' HC	
SOL	Alu plat / Rail alu en forme T			
DIMENSIONS PORTES LARGEUR X HAUTEUR	2,29 x 2,26	2,29 X 2,26	2,29 X 2,46	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)	LONGUEUR	3,05	6,05	12,20
	LARGEUR	2,45	2,45	2,45
	HAUTEUR	2,60	2,60	2,90
DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)	LONGUEUR	2,28	5,46	11,50
	LARGEUR	2,25	2,29	2,29
	HAUTEUR	2,20	2,27	2,47
POIDS (KG)	2 600	2 900	4 650	
POIDS CHARGEMENT MAX (KG)	12 400	27 580	29 350	
VOLUME EN M³	12	27	67	
SURFACE EN M²	5	12	26	
ARRIVÉE ÉLECTRIQUE	380V TRI			
GAZ	R134 A neuf			
PUISSANCE NÉCESSAIRE	12 KW			
PRISE BRANCHEMENT	3 p + terre 32A			
TEMPÉRATURE	-25°C à +25°C			
ISOLATION	Polyuréthane 70 mm			
PASSAGE FOUCHE	2 050 mm	NON		
NOMBRE DE PALETTES EUROPE	4	10	23	



Informations techniques

CONTAINERS ISOTHERMES

TYPLOGIE	10' HC	20'	20' HC	40' HC	
SOL	Plancher plat alu				
DIMENSIONS PORTES LARGEUR X HAUTEUR	2,29x2,54	2,29x2,26	2,29x2,56	2,29 x 2,56	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)	LONGUEUR	2,99	6,05	6,05	12,20
	LARGEUR	2,44	2,45	2,45	2,45
	HAUTEUR	2,89	2,60	2,90	2,90
DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)	LONGUEUR	2,39	5,46	5,70	11,51
	LARGEUR	2,28	2,29	2,25	2,29
	HAUTEUR	2,54	2,27	2,70	2,57
POIDS (KG)	2 600	2 900	3 000	4 650	
POIDS CHARGEMENT MAX (KG)	12 400	27 580	27 580	29 350	
VOLUME EN M³	14	28	33	69	
SURFACE EN M²	5	12	12	26	
OUVERTURE DES PORTES	270°				
ISOLATION	Polyuréthane 70 mm				
PASSAGE FOUCE	2 050 mm			NON	
NOMBRE DE PALETTES EUROPE	4	10	10	23	